



# Directives d'entretien commercial Mannington

---

Produits : Revêtements  
de sol homogènes et  
hétérogènes, carreaux de  
vinyle de luxe

# Conseils utiles

Gardez les conseils suivants à l'esprit pour assurer l'entretien, protéger la beauté et le rendement du revêtement de sol dur de votre installation par Mannington Commercial.

1

**\* Mannington offre des couches d'usure en uréthane à haut rendement Quantum Guard® Elite et Quantum Guard® HP avec particules d'oxyde d'aluminium. En raison de notre couche d'usure en uréthane à haut rendement, il n'est pas nécessaire d'appliquer un fini pour parquet (poli) à nos revêtements de sol. Cette technologie exclusive permet à Mannington de proposer des solutions de revêtements de sol qui nécessitent peu d'entretien, gardent leur apparence neuve et offrent une durabilité supérieure. Avec les bons produits nettoyants, tampons, accessoires et équipement utilisés à une fréquence appropriée (en fonction du type et du volume de saleté), le parquet peut être entretenu facilement sans l'utilisation d'un fini pour parquet ou poli.**

1. Utilisez une signalisation adéquate dans la zone où vous travaillez.
2. Ne vous servez pas de tampons noirs ou bruns à moins de choisir l'option de fini pour parquet.
3. Couvrez le parquet pendant la construction et lors du déplacement d'équipement. Retirez le revêtement de protection lorsque vous avez terminé.
4. Les essuie-pieds doivent :
  - être faciles à nettoyer et à dépoussiérer avec l'aspirateur aussi souvent que nécessaire en fonction de la fréquence de la circulation et des conditions externes;
  - être aussi larges que l'entrée de la porte et avoir de 3 à 4 mètres de long ou plus, selon le volume de saleté;
  - avoir un support qui ne tachera pas votre type de revêtement de sol.
5. Choisissez des roulettes ou patins qui fonctionnent de manière optimale avec les meubles et le type de revêtement de sol que vous avez choisis.  
**\* Leur zone de contact doit être lisse, plane et suffisamment large pour distribuer la charge.**
6. L'utilisation de balais laveurs et de tampons en microfibre peuvent permettre de nettoyer le parquet plus facilement.
7. Basez vos méthodes et la fréquence des nettoyages sur les conditions intérieures et extérieures, sur la simplicité d'emploi et le budget.
8. Pour maintenir la belle apparence des jointures fusionnées à la chaleur dans les zones de grande circulation, une fine couche uniforme d'enduit pour jointures en crayon Mannington peut être appliquée. Il peut être nécessaire de refaire une application périodique en fonction de la circulation et de la fréquence de l'entretien.
9. Lisez et observez toutes les fiches techniques santé-sécurité (FTSS) des produits d'entretien.

FINI POUR SOL (POLI) FACULTATIF | AUTRE FINI (NON-POLI) RECOMMANDÉ

# Nettoyage initial

Observez ces directives d'entretien initial pour préparer le revêtement de sol dur de votre installation et lui assurer une longue vie utile.

2



## SÉCURITÉ

- Suivez les directives de sécurité de votre installation.
- Assurez-vous d'avoir placé une signalisation adéquate dans la zone de travail avant le nettoyage initial.



## PRÉPARATION

- Retirez du parquet tout revêtement protecteur : bois, carton ou papier. Prenez soin de ne pas endommager le parquet en retirant ces matériaux.
  - Sur les sols récemment installés, attendez au moins cinq jours avant de nettoyer le parquet au balai laveur ou à l'autorécurveuse, car l'adhésif/les jointures fusionnées du parquet ont besoin de temps pour sécher.
  - Inspectez le parquet pour y déceler tout résidu d'adhésif et enlevez les résidus avec de l'essence minérale et un chiffon au besoin.
  - Ensuite, nettoyez la même zone avec un nettoyant neutre et de l'eau.
  - Vérifiez les roulettes et les patins de chaise avant de remettre les meubles. Installez-les ou remplacez-les au besoin.
- \* Leur zone de contact doit être lisse, plane et suffisamment large pour distribuer la charge.**



## VADROUILLE : (Pour éliminer la poussière et les particules du parquet)

- Passez la vadrouille sur le parquet.
- \* Pour éliminer la saleté plus tenace, une vadrouille en microfibre, par exemple une vadrouille Rubbermaid Hygen peut s'avérer utile.**
- Nettoyez ou remplacez les têtes de vadrouille au besoin selon le volume de saleté ramassée.

## BALAI LAVEUR ET/OU AUTORÉCURVEUSE :

(Pour enlever la saleté qui reste après avoir passé la vadrouille)

- \* L'agitation superficielle est essentielle.**



### Option de balai laveur : (Pour les petites installations ou la saleté légère)

- Lavez le parquet au balai laveur avec un nettoyant neutre dilué correctement.
- \* Pour éliminer la saleté plus tenace, un balai laveur à franges en microfibre Rubbermaid ou une vadrouille en microfibre Rubbermaid Hygen humide peut s'avérer utile.**
- Changez ou essorez fréquemment le balai laveur.
- Changez fréquemment l'eau.
- Inspectez le parquet lorsqu'il est sec. Au besoin, ajustez les produits de nettoyage utilisés et répétez l'opération ou passez à l'option de l'autorécurveuse.
- \* Ajustez les produits de nettoyage en fonction de la saleté. Pour les zones grasses ou huileuses, servez-vous d'un nettoyant alcalin au pH entre 8 et 10. Pour les zones où de l'eau dure est utilisée, servez-vous d'un nettoyant acide au pH entre 4,5 et 6,5.**



### Option d'autorécurveuse : (Pour les grandes installations, la forte saleté et lorsqu'un nettoyage de restauration est nécessaire)

- Nettoyez le parquet à l'autorécurveuse avec un nettoyant correctement dilué et un tampon approprié. (Voir les tableaux à la page 5)
- \* Pour les zones de saleté plus tenace, un tampon comme le tampon Tuway Microfiber Polar Pad peut s'avérer utile.**
- Inspectez le parquet lorsqu'il est sec. Au besoin :
  - Ajustez les produits de nettoyage utilisés.
  - \* Ajustez les produits de nettoyage en fonction de la saleté. Pour les zones grasses ou huileuses, servez-vous d'un nettoyant alcalin au pH entre 8 et 10. Pour les zones où de l'eau dure ou contenant de fortes concentrations de minéraux est utilisée, servez-vous d'un nettoyant acide au pH entre 4,5 et 6,5.**
  - Réglez la pression sur le tampon.
  - Répétez la méthode au besoin.

- \* Pour maintenir la belle apparence des jointures fusionnées à la chaleur dans les zones de grande circulation, une fine couche uniforme d'enduit pour jointures en crayon Mannington peut être appliquée. Il peut être nécessaire de refaire une application périodique en fonction de la circulation et de la fréquence de l'entretien.**

FINI POUR SOL (POLI) FACULTATIF | AUTRE FINI (NON-POLI) RECOMMANDÉ

# Nettoyage quotidien, régulier

Un nettoyage régulier est essentiel à la longévité du revêtement de sol dur de votre installation. Utilisez les directives suivantes quotidiennement ou au besoin pour aider à préserver l'apparence optimale de votre revêtement de sol.

3



## SÉCURITÉ

- Suivez les directives de sécurité de votre installation.
- Assurez-vous d'avoir placé une signalisation adéquate dans la zone de travail avant le nettoyage régulier.



## PRÉPARATION

- Vérifiez les roulettes et patins de chaise. Installez-les ou remplacez-les au besoin.  
\* Leur zone de contact doit être lisse, plane et suffisamment large pour distribuer la charge.



## VADROUILLE : (Pour éliminer la poussière et les particules du parquet)

- Passez la vadrouille sur le parquet.  
\* Pour éliminer la saleté plus tenace, une vadrouille en microfibre, par exemple une vadrouille Rubbermaid Hygen peut s'avérer utile.
- Nettoyez ou remplacez les têtes de vadrouille au besoin selon le volume de saleté ramassée.



## BALAI LAVEUR ET/OU AUTORÉCUREUSE :

(Pour enlever la saleté qui reste après avoir passé la vadrouille)

- \* L'agitation superficielle est essentielle.

### Option de balai laveur : (Pour les petites installations ou la saleté légère)

- Lavez le parquet au balai laveur avec un nettoyant neutre dilué correctement.  
\* Pour éliminer la saleté plus tenace, un balai laveur à franges en microfibre Rubbermaid ou une vadrouille en microfibre Rubbermaid Hygen humide peut s'avérer utile.
- Changez ou essorez fréquemment le balai laveur.
- Changez fréquemment l'eau.
- Inspectez le parquet lorsqu'il est sec. Au besoin, ajustez les produits de nettoyage utilisés et répétez l'opération ou passez à l'option de l'autorécureuse.  
\* Ajustez les produits de nettoyage en fonction de la saleté. Pour les zones grasses ou huileuses, servez-vous d'un nettoyant alcalin au pH entre 8 et 10. Pour les zones où de l'eau dure est utilisée, servez-vous d'un nettoyant acide au pH entre 4,5 et 6,5.



### Option d'autorécureuse :

(Pour les grandes installations, la forte saleté et lorsqu'un nettoyage de restauration est nécessaire)

- Nettoyez le parquet à l'autorécureuse avec un nettoyant correctement dilué et un tampon approprié. (Voir les tableaux à la page 5)  
\* Pour les zones de saleté plus tenace, un tampon comme le tampon Tuway Microfiber Polar Pad peut s'avérer utile.
- Inspectez le parquet lorsqu'il est sec. Au besoin :
  - Ajustez les produits de nettoyage utilisés.
  - \* Ajustez les produits de nettoyage en fonction de la saleté. Pour les zones grasses ou huileuses, servez-vous d'un nettoyant alcalin au pH entre 8 et 10. Pour les zones où de l'eau dure ou contenant de fortes concentrations de minéraux est utilisée, servez-vous d'un nettoyant acide au pH entre 4,5 et 6,5.
- Réglez la pression sur le tampon.
- Répétez la méthode au besoin.

- \* Pour maintenir la belle apparence des jointures fusionnées à la chaleur dans les zones de grande circulation, une fine couche uniforme d'enduit pour jointures en crayon Mannington peut être appliquée. Il peut être nécessaire de refaire une application périodique en fonction de la circulation et de la fréquence de l'entretien.

FINI POUR SOL (POLI) FACULTATIF | AUTRE FINI (NON-POLI) RECOMMANDÉ

# Finis pour parquet (poli) facultatif

Suivez cette méthode si vous choisissez d'appliquer un fini pour parquet (poli) sur le revêtement de sol dur de votre installation. Notez que l'application du fini pour parquet (poli) est entièrement facultative.

4

1. **CONSEILS UTILES :** Les mêmes conseils que pour la méthode sans fini pour parquet (sans poli).
2. **MÉTHODE DE NETTOYAGE INITIAL :** La même que la méthode sans fini pour parquet (sans poli).
3. **PRÉPARATION DU PARQUET :** (Nécessaire uniquement lors de la première application d'un produit de fini [poli] pour parquet)
  - Effectuez le nettoyage initial.
  - Servez-vous d'un tampon bleu sur une polisseuse.
  - Appliquez une quantité d'eau suffisante sur le parquet (NE PAS inonder le parquet).
  - Agitez l'eau avec la polisseuse du nord au sud et de l'est à l'ouest.
  - Épongez l'excès d'eau avec un balai laveur, un aspirateur ou une autorécurveuse avec aspirateur.
  - Inspectez le parquet pour vous assurer qu'il est exempt de poussière et de saleté.
  - Répétez la méthode au besoin.
4. **APPLICATION DU FINI POUR PARQUET (POLI) :**
  - Lorsque le parquet est complètement sec, appliquez 3 à 4 couches de fini pour parquet (poli).
  - La qualité du fini pour parquet (poli) utilisé et le nombre de couches nécessaires peuvent être déterminés en fonction du volume de circulation et de saleté.
  - \* **Observez les recommandations du fabricant concernant les applications de fini pour parquet (poli) les spécifications de température, d'humidité, de temps de séchage, etc.**
5. **MÉTHODE DE NETTOYAGE RÉGULIER :** La même que la méthode sans fini pour parquet (sans poli).
6. **ÉLIMINATION ET APPLICATION :** (au besoin)

## Élimination du fini pour parquet (poli) :

- Observez les instructions de dilution pour le décapage du parquet.
- Appliquez la solution au parquet en agitant la polisseuse du nord au sud et de l'est à l'ouest.
- Enlevez la solution du parquet.
- Lorsque le parquet est sec, inspectez-le pour vous assurer que tout le poli a été éliminé.

## Application du fini pour parquet (poli) :

- Lorsque le parquet est complètement sec, appliquez 3 à 4 couches de fini pour parquet (poli).
- La qualité du fini pour parquet (poli) utilisé peut être déterminée en fonction du volume de circulation et de saleté.
- \* **Observez les recommandations du fabricant concernant les applications de fini pour parquet (poli) les spécifications de température, d'humidité, de temps de séchage, etc.**

FINI POUR SOL (POLI) FACULTATIF | AUTRE FINI (NON-POLI) RECOMMANDÉ

# Options de produits de nettoyage

Choisissez des tampons à récurer et des produits de nettoyage en fonction du type d'entretien nécessaire et/ou du type de saleté que vous souhaitez éliminer.

5

OPTIONS DE PRODUITS DE NETTOYAGE



| TAMPONS                       | Tampon en microfibre    | Tampon blanc                 | Tampon rouge            | Tampon bleu                                                                      | Tampon noir                                                                  |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Nettoyage initial             | *                       | *                            | *                       |                                                                                  |                                                                              |
| Nettoyage quotidien, régulier |                         | *                            | *                       | *                                                                                |                                                                              |
|                               | Nettoyage léger à moyen | Nettoyage léger et polissage | Nettoyage léger à moyen | Récurage en profondeur : préparation de la surface pour fini pour parquet (poli) | Décapage : éliminer le fini pour parquet (poli) et les produits d'étanchéité |



| PRODUITS DE NETTOYAGE         | ACIDE                             |                                     | NEUTRE                     |                                      | ALCALIN                          |                                                  |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
|                               | PH 4,5-5,5<br>Détachants minéraux | PH 5,5-6,5<br>Nettoyant au peroxyde | PH 7,0<br>Nettoyant neutre | PH 6,5-7,5<br>Désinfectant/Nettoyant | PH 8-10<br>Nettoyant/Dégraissant | PH 10-13<br>Décapant de fini pour parquet (poli) |
| Nettoyage initial             | *                                 | *                                   | *                          |                                      | *                                |                                                  |
| Nettoyage quotidien, régulier | *                                 | *                                   | *                          | *                                    | *                                |                                                  |
| Nettoyage de restauration     |                                   |                                     |                            |                                      |                                  | *                                                |
| Minéraux/eau dure             | *                                 | *                                   |                            |                                      |                                  |                                                  |
| Surface grasseuse/huileuse    |                                   |                                     | *                          | *                                    | *                                |                                                  |

\* Lors du choix d'un produit pour maintenir l'apparence de votre parquet, envisagez d'examiner les lieux pour prendre note du trafic pédestre, de la saleté à nettoyer, des accessoires et de l'équipement utilisés, du temps réservé au nettoyage et du budget.

\* Si des désinfectants quaternaires sont utilisés à de fortes concentrations (> 59 ml par 3,78 l), nous conseillons de nettoyer la zone avec le balai laveur et de l'eau propre après l'application. Ne mélangez JAMAIS des nettoyants acides et neutres ou à pH élevé.

\* Nettoyants neutres qui se sont avérés efficaces (un produit avec un rapport de dilution de 29,5 ml pour 3,78 l d'eau ou moins) :

- Procter & Gamble - n° 32
- 3M - 3H
- Rochester Midland - Perfecto 7
- National Chemical Laboratories - Earth Sense pH Neutral All Purpose Cleaner
- Envirox

# Options de produits de nettoyage

Une variété d'équipement est offerte pour l'entretien du revêtement de sol de votre installation. Les modèles suivants se sont avérés efficaces sur des revêtements de sol dur par Mannington Commercial.

6

OPTIONS DE PRODUITS DE NETTOYAGE



## ÉQUIPEMENT

### VADROUILLE

- Vadrouille en microfibre Rubbermaid Hygen

### BALAI LAVEUR

- Vadrouille en microfibre Rubbermaid Hygen humide
- Balai laveur à franges en microfibre Rubbermaid

### SYSTÈMES DE NETTOYAGE

- Rubbermaid WaveBreak Mopping System
- Filmop Equodose Mobile Microfiber Charging System

### AUTORÉCUREUSES

#### Compactes/micro taille

- Clarke MA 10 12E
- Kärcher BR 30/4 Bp
- Kärcher BD 30/4 C Bp

#### Taille moyenne

- Clarke Vantage 14, CA 30
- Kärcher BR 35/12 C Bp avec rouleau en microfibre
- Tennant T1

#### Grande taille

- Clarke Focus II
- Kärcher B 40 C/W
- Tennant T300, T500

#### À conducteur debout

- Clarke SA40
- Windsor Chariot 2
- Taski swingo XP-M

### POLISSEUSES ET MACHINES RECTANGULAIRES

- Clarke FM 40 Square Scrub
- Windsor Bolt
- Kärcher BDS 43/Duo C

